



TaHoma DIN V2



- Umożliwia bezprzewodowe sterowanie smart urządzeniami, za pomocą aplikacji mobilnej na smartfon lub tablet

- Przeznaczony dla nowych budynków, DIN V2 montuje się w rozdzielnicie elektrycznej domu (metalowa obudowa rozdzielnic może negatywnie wpłynąć na zasięg radia)

- Kompatybilny z technologiami: io-homecontrol®, RTS oraz zigbee.

- Pozwala na łatwe tworzenie scenariuszy automatyzujących pracę urządzeń (manualne / zaplanowane / zaawansowane)

- Control of up to 200 io-homecontrol® devices

TaHoma DIN-Rail to centrala przeznaczona do nowych budynków, zarówno jednorodzinnych, jak i wielomieszkaniowych, montowana bezpośrednio w rozdzielnicie elektrycznej.



KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA OSTATECZNEGO

Intuicyjna aplikacja na smartfony i tablety - Steruj, połącz oraz zaprogramuj swoje smart urządzenia domowe.

Działa poprzez WiFi - nie trzeba kłaść przewodu LAN do rozdzielnic elektrycznej

Wbudowany moduł Zigbee 3.0 - zapewnia kompatybilność z produktami takimi jak smart oświetlenie Hue, Velux, Legrand, głośnikami Sonos, urządzeniami Hitachi oraz Dnafoss i wiele innych.

Stwórz własne scenariusze, odpowiadające twoim potrzebom i przyzwyczajeniom. Uwolnij się od codziennych obowiązków.

GŁÓWNE CECHY I ZALETY PRODUKTU

Produkty w technologii **io-homecontrol®** oraz inne wybrane produkty, pokazują w aplikacji swój bieżący stan oraz pozycję.

Aplikacja jest łatwa w użytku: w aplikacji dostępne są dokładne instrukcje, które przeprowadzą cię krok po kroku przez proces tworzenia scenariuszy.

Kompatybilny z Alexa, Google home, Homekit (TaHoma DIN z indeksem B)

Android widgets, Apple shortcuts, IFTTT

KORZYŚCI DLA PROFESJONALISTÓW

- **Szybkie i proste** podpięcie do zasilania
- Nowy system montażu **na szynie Din**
- Łatwy dostęp do przycisków **Reboot oraz Prog**
- **Kompaktowy** - tylko 7 jednostek Din
- **TaHoma PRO** - kompleksowe wsparcie dla instalatorów na każdym kroku instalacji
- **Zoptymalizowana konserwacja** - Program Serv-e-Go pozwala na zdalne diagnozowanie problemów instalacji klienta oraz rozwiązywanie podstawowych problemów.

POWIĄZANE PRODUKTY

Seria odbioników **Izymo** - zamień zwykły przełącznik naścienny w wyzwalacz scenariuszy TaHoma, zmień swoje zwykłe oświetlenie w oświetlenie smart połączone z aplikacją, ciesz się funkcją przyciemniania.

Produkty Somfy Home alarm - zabezpiecz swój dom

Somfy Door Keeper - sprawdzaj stan swoich drzwi oraz zamykaj/otwieraj ich zamek zdalnie.

Somfy Termostat lub głowica termostatyczna - oszczędności oraz komfort termiczny

Dane techniczne



Temperatura działania	Częstotliwość radiowa	Maksymalna ilość sparowanych urządzeń io	Maksymalna ilość sparowanych urządzeń RTS	Maksymalna ilość sparowanych produktów Zigbee	IP gateways & Cloud-to-cloud	Somfy Protect	Somfy Keys	Somfy Termostat	Scenariusze manualne	Scenariusze zaplanowane	Scenariusze zaawansowane	Wi-Fi	Zasilanie	Wymiary
-10°C do 50°C	868.000 MHz - 868.600 MHz 868.700 MHz - 869.200 MHz	Maks. urządzeń : 200				1 konto (liczba urządzeń jest uzależniona od limitów)	1 konto (liczba urządzeń jest uzależniona od limitów)	1 konto (liczba urządzeń jest uzależniona od limitów)	40	20	20	Wi-Fi 802.11 802.11 b/g/n 2.4 GHz lub RJ45	230 V / 5 V DC - 1 A	125 x 90 x 60 mm i.e. 7 jednostek DIN
		110	50	45										

Nazwa produktu	NR. Referencyjny	MOQ	Dostępność	Kanały sprz.
TaHoma DIN-Rail V2	1870890	1	stock	Wszystkie

* TaHoma DIN-Rail musi być chroniona za pomocą bezpiecznika 2A

**TaHoma DIN-Rail nie powinna być instalowana w rozdzielnicach z metalową obudową

***Apple HomeKit - kompatybilne są tylko jednostki z indeksem B