

Zakres zastosowań



Rolety ALU



Rolety PCV



Rolety RKS



Rolety tradycyjne



Specyfikacje

Materiałowa

Materiał powierzchniowy	Przezroczysta żywica epoksydowa
Materiał bazowy	Wielowarstwowe włókno szklane. Kolor czarny
Technologia ogniw fotowoltaicznych	Mono PERC

Temperaturowa

Standardowy zakres temperatur pracy	od -10°C do +40°C
Temperature storage range	od -20°C do +70°C

Elektryczna

Stopień ochrony	IPX4 (z wyjątkiem złącza IP X1)
Prąd	Dla 3Nm/6Nm/10Nm: maks. 196 mA Dla 15Nm/20Nm: maks. 280 mA
Moc wyjściowa	Dla 3Nm/6Nm/10Nm: 2,5W Dla 15Nm/20Nm: 5,8W
Złącze	MOLEX
Liczba żył przewodu	2 żyły - 1 złącze
Rodzaj przewodu	AWG22
Przekrój przewodu	2 x 0,33 mm ²
Długość przewodu	200 mm
Stopień ochrony	IP X4 (z wyjątkiem złącza IP X1)

Fixations

Fixation	Directly on the shutter box with two POP rivets
----------	---

Zakres

Opis	Jednostka	mm	mm	mm	kg
Reference		L1	L2	L3	Masa
PANEL SŁONECZNY 2,5W Z TAŚMĄ	9028155	370 +/- 2	60 +/- 1	2,5 +/- 1,5	0,18
PANEL SŁONECZNY 5,8W Z TAŚMĄ	9028064	500 +/- 2	90 +/- 1	20 +/- 3	0,366

Rysunek



