

Suction and delivery water hose type: M-FLEX AQUAFLEX
 Saug-Förderwasserschlauch Typ: M-FLEX AQUAFLEX
 Рукав напорно-всасывающий для воды тип: M-FLEX AQUAFLEX



- Wąż ssawno-tłoczny do wody, do zastosowań przemysłowych.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne.
- Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i spirala z drutu stalowego.

- Water suction and discharge in industrial and construction services.
- Tube: special synthetic rubber.
- Cover: special synthetic rubber, abrasion and weather resistant.
- Reinforcement: 2 high tensile synthetic textiles and steel helix wire.

- Saug- und Druckschlauch zur Verwendung in Industrie und Baubranche.
- Seele: spezieller synthetischer Gummi.
- Decke: spezieller synthetischer Gummi, Wetter- und abriebfester.
- Einlage: 2 hochzugfeste synthetische Textileinlagen mit Stahldrahtspirale.

- Рукав напорно-всасывающий для воды промышленного использования.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина.
- Внешний слой: специальная синтетическая резина, устойчива к стиранию и метеоусловиям.
- Усиление: 2 оплетки текстильные и спираль из стальной проволоки.

ID		OD	WP		BP		VACUUM	R min	W	L	MADEJSKI industrial technology
mm	cal / inch	mm	bar	PSI	bar	PSI	bar	mm	g / m	m	
25,4	1	34,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	90,0	635,0	40-61	PWW-25 AQUAFLEX
32,0	1 1/4	42,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	110,0	924,0	40-61	PWW-32 AQUAFLEX
38,0	1 1/2	48,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	135,0	1165,0	40-61	PWW-38 AQUAFLEX
44,5	1 3/4	55,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	160,0	1440,0	40-61	PWW-45 AQUAFLEX
50,8	2	62,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	200,0	1738,0	40-61	PWW-51 AQUAFLEX
60,0	2 3/8	72,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	250,0	2100,0	40-61	PWW-60 AQUAFLEX
63,5	2 1/2	75,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	270,0	2200,0	40-61	PWW-63 AQUAFLEX
70,0	2 3/4	82,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	310,0	2541,0	40-61	PWW-70 AQUAFLEX
76,2	3	88,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	340,0	2845,0	40-61	PWW-76 AQUAFLEX
80,0	3 1/8	92,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	350,0	3000,0	40-61	PWW-80 AQUAFLEX
101,6	4	114,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	450,0	3930,0	40-61	PWW-102 AQUAFLEX
110,0	4 5/16	126,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	500,0	5200,0	40-61	PWW-110 AQUAFLEX
127,0	5	141,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	650,0	5620,0	40-61	PWW-127 AQUAFLEX
152,4	6	168,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,92	800,0	6980,0	40-61	PWW-152 AQUAFLEX
203,2	8	225,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,80	1100,0	13650,0	20	PWW-203 AQUAFLEX
254,0	10	279,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,80	1500,0	18170,0	10	PWW-254 AQUAFLEX
304,8	12	329,0	10,0	145,0	30,0	435,0	-0,80	1900,0	20515,0	10	PWW-304 AQUAFLEX

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -25°C / +70°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

M-FLEX AQUAFLEX S/D DN 32MM W.P. 10 BAR

Normy	ISO 1307	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	√			
Нормы		Цвет				