

PVC hose type: M-AGRO
 PVC-Schlauch Typ: M-AGRO
 Рукав PVC тип: M-AGRO



- Mocny, ssawno - tłoczny wąż PCV do wody, wody morskiej, ścieków, szlamu, lekkich chemikaliów, piasku, żwiru, itp. Używany w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, do odprowadzania ścieków, itp. Odporny na niskie temperatury (do -30°C).
- Konstrukcja: mocne, super elastyczne specjalne tworzywo PCV, wzmacniająca spirala z PCV, karbowany z zewnątrz. Odporny na zgniatanie, ścieranie, warunki atmosferyczne, lekkie środki chemiczne.
- For medium duty suction and delivery of water, salt water, light chemicals, liquids etc. In agricultural, industrial applications constructions, sewer purging, sludge, slurries, waste matter, sand and gravel etc. Especially for use in cold climates.
- Construction: strong, flexible and smooth special superelastic material. Shock resistant PVC spiral. Crushing, chemical agents, abrasion and weather resistant, corrugated sliding outside.
- Für leichte Anwendungen zur Be- und Entladen von Wasser, Salzwasser, leichte Chemikalien, abrasiven Medien usw. Für Landwirtschaft, Industrien, Bauwerke, im Haushalt und Kanalisation, speziell zur Verwendung in kalten Gebieten.
- Konstruktion: stabiler, hochflexibler, glatter, kälteresistenter, super elastischer, plastifizierter PVC mit Verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem PVC, äusserst strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, witterungs- und chemikalienbeständig, gewellte gleitend Aussendecke.
- Мощный напорно-всасывающий ПВХ рукав для воды, морской воды, сточных вод, шлама, легких химикатов, песка, гравия и т.д., используется в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, и т.д. Устойчив к низким температурам (до -30°C).
- Конструкция: крепкий, супер гибкий специальный материал ПВХ, армирующая спираль из ПВХ, гофрированный снаружи. Устойчив к ударам, истиранию, атмосферным воздействиям и действию легких химикатов.

ID		BP		VACUUM	R min	W	L	MADEJSKI industrial technology
mm	cal / inch	bar	PSI	m / H ₂ O	mm	g / m	m	
25,0	1	17,0	247,0	9,0	105,0	480,0	30	M-AGRO DN25
30,0		16,0	232,0	9,0	110,0	550,0	30	M-AGRO DN30
32,0	1 1/4	14,0	203,0	9,0	115,0	580,0	30	M-AGRO DN32
35,0		13,0	189,0	9,0	117,0	640,0	30	M-AGRO DN35
38,0	1 1/2	13,0	189,0	9,0	125,0	670,0	30	M-AGRO DN38
40,0		12,0	174,0	9,0	140,0	700,0	30	M-AGRO DN40
45,0		12,0	174,0	9,0	155,0	870,0	30	M-AGRO DN45
51,0	2	12,0	174,0	9,0	170,0	980,0	30	M-AGRO DN50
55,0		12,0	174,5	9,0	205,0	1080,0	30	M-AGRO DN55
60,0		12,0	174,0	9,0	200,0	1250,0	30	M-AGRO DN60
63,0	2 1/2	11,0	160,0	9,0	215,0	1350,0	30	M-AGRO DN63
70,0		9,0	131,0	9,0	225,0	1580,0	30	M-AGRO DN70
76,0	3	9,0	131,0	9,0	250,0	1700,0	30	M-AGRO DN75
80,0		9,0	131,0	9,0	260,0	1800,0	30	M-AGRO DN80
90,0		7,0	102,0	8,0	300,0	2100,0	30	M-AGRO DN90
102,0	4	7,0	102,0	8,0	365,0	2600,0	30	M-AGRO DN102
110,0		7,0	102,0	8,0	415,0	2900,0	30	M-AGRO DN110
127,0	5	6,0	87,0	7,0	510,0	3650,0	30	M-AGRO DN127
152,0	6	6,0	87,0	7,0	605,0	5000,0	30	M-AGRO DN152
203,0	8	4,0	58,0	6,0	810,0	7850,0	10	M-AGRO DN203

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -30°C / +50°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Nadruk / Ink jet / Drücken / Надпись.

Normy	ISO 1307	Kolor	Zielony / Green Grün / Зелёный	Szary / Gray Grau / Серый	Czerwony / Red Rot / Красный	Niebieski / Blue Blau / Голубой
Norms						
Normen				√		√
Нормы						