


Sandblast hose type: M-FLEX SANDBLAST PLUS
Sandstrahlschlauch Typ: M-FLEX SANDBLAST PLUS
Рукав для пескоструйной обработки тип: M-FLEX SANDBLAST PLUS



- Wąż do oczyszczania i piaskowania metali, powierzchni kamiennych i betonowych.
- Warstwa wewnętrzna: odporna na ścieranie, antystatyczna guma naturalna. Odporność na ścieranie < 35 mm³.
- Warstwa zewnętrzna: mieszanka gumy naturalnej i syntetycznej odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne, nakłuwana (pin-pricked).
- Wzmocnienie: 2 oploty tekstylne i antystatyczna linka miedziana.
- For cleaning and blasting metal, stone and concrete surfaces.
- Tube: abrasion resistant antistatic natural rubber, abrasion resistant < 35 mm³.
- Cover: abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked natural and synthetic rubber.
- Reinforcement: 2 high tensile synthetic textiles and antistatic copper wire.
- Zur Reinigung und Strahlen von Metal-, Stein- und Betonoberflächen.
- Seele: hoch abriebfest, leitfähig, Naturgummi, Abriebwert < 35 mm³.
- Decke: ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester, spezieller Naturgummi und synthetischer Gummi, geprickt.
- Einlage: 2 hochzugfeste synthetische Textileinlagen und antistatischer Kupferlitze.
- Рукав для очистки и пескоструйной обработки металлов, камня и бетонных поверхностей.
- Внутренний слой: устойчива к стиранию, антистатическая, натуральная резина. Износостойкость < 35 мм³.
- Внешний слой: устойчива к стиранию, озону, метеоусловиям, проколота (pin-pricked), смесь натуральной и синтетической резины.
- Усиление: 2 текстильные оплетки и антистатический медный провод.

ID		OD		WP		BP		R min	W	L	MADEJSKI industrial technology 
mm	cal / inch	mm	bar	PSI	bar	PSI	mm	g / m	m		
12,7	1/2	27,0	12,0	174,0	36,0	522,0	125,0	490,0	40	PWT-13 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
19,0	3/4	33,0	12,0	174,0	36,0	522,0	190,0	647,0	40	PWT-19 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
25,4	1	39,0	12,0	174,0	36,0	522,0	250,0	806,0	40	PWT-25 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
32,0	1 1/4	48,0	12,0	174,0	36,0	522,0	320,0	1150,0	40	PWT-32 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
38,0	1 1/2	56,0	12,0	174,0	36,0	522,0	380,0	1525,0	40	PWT-38 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
44,5	1 3/4	60,0	12,0	174,0	36,0	522,0	445,0	1457,0	40	PWT-45 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
50,8	2	73,0	12,0	174,0	36,0	522,0	500,0	2477,0	40	PWT-51 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
63,5	2 1/2	82,0	12,0	174,0	36,0	522,0	630,0	2620,0	40	PWT-63 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
76,2	3	96,0	12,0	174,0	36,0	522,0	760,0	3080,0	40	PWT-76 M-FLEX SANDBLAST PLUS	
101,6	4	122,0	12,0	174,0	36,0	522,0	1000,0	4210,0	40	PWT-102 M-FLEX SANDBLAST PLUS	

Certyfikaty i dopuszczenia / Certificates and approvals
Zertifikat und Zulassung / Сертификаты и допускания



Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +70°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

M-FLEX SANDBLAST PLUS PREMIUM HOSE		ABRASION 35 mm ³ WP 12 BAR BP 36 BAR		DN 25 - EXCEEDS - EN ISO 3861		
Normy	EXCEEDS EN ISO 3861	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms	ISO 1307	Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				