

Hydraulic hose type: **POWERSTREAM X-6000**
Hydraulikschlauch Typ: **POWERSTREAM X-6000**
Гидравлический рукав тип: **POWERSTREAM X-6000**



- Wąż dla systemów hydraulicznych z wysokim ciśnieniem szczytowym i uciążliwymi warunkami pracy o wysokiej elastyczności.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne mineralne, roślinne i glikol.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje hydrauliczne, ścieranie i warunki atmosferyczne.
- Wzmocnienie: 4 lub 6 opłotów stalowych o wysokiej wytrzymałości.
- For hydraulic systems with high peak pressures and arduous operating conditions with high flexibility.
- Tube: high temperature hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
- Cover: mineral, vegetable and glycol based hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
- Reinforcement: 4 or 6 high tensile steel spirals.
- Geeignet als Hochdruckschlauch für Hydrauliksysteme in schweren Arbeitsumgebungen, sehr flexibel.
- Seele: spezielles, synthetisches Gummi, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral-, Glykol- und pflanzlicher Basis.
- Decke: spezielles, synthetisches Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig.
- Einlage: 4 oder 6 Spiraleinlagen aus hochzugfestem Stahldraht.
- Рукав для гидравлических систем с высоким пиковым давлением и трудными условиями работы с высокой гибкостью.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим, минеральным и растительным маслам, а также к воздействию гликоля.
- Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к гидравлическим маслам, истиранию и атмосферным условиям.
- Армирование: 4 или 6 слоев высокопрочной стальной оплетки.

MADEJSKI industrial technology	DN	ID	ROD	OD	WP	BP	R min	W W	
		mm	mm	mm	bar	bar	mm	g / m	
484.1000G-X6000	10	9,5	17,5	20,6	420,0	1680,0	110,0	745,0	6104.1000
484.1300G-X6000	13	12,7	20,2	23,5	420,0	1680,0	120,0	885,0	6104.1300
484.1600G-X6000	16	16,0	23,8	27,0	420,0	1680,0	140,0	1060,0	6104.1600
484.2000G-X6000	20	19,0	28,2	32,0	420,0	1680,0	170,0	1470,0	6104.2000SH
484.2500G-X6000	25	25,4	35,1	38,1	420,0	1680,0	220,0	2016,0	6104.2500SH
484.3200G-X6000	32	31,8	46,3	49,3	420,0	1680,0	265,0	3785,0	6104.3200R15

W zakresie średnic DN 10-25 - 4 opłoty stalowe; DN 32 - 6 opłotów stalowych.
The range of diameters DN 10-25 - 4 steel braids; DN 32 - 6 steel braids.
Der Durchmesserbereich DN 10-25 - 4 Stahldrahtgeflechten; DN 32 - 6 Stahldrahtgeflechten.
В диапазоне диаметров DN 10-25 - 4 стальные оплетки; DN 32 - 6 стальных оплеток.

Certyfikaty i dopuszczenia / Certificates and approvals
Zertifikat und Zulassung / Сертификаты и допускания



Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +120°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

SEL POWERSTREAM X-6000 (**) (DN** mm) Max. W.P. *** BAR / **** PSI MSHA IC-84/41 → → →						
Normy	ISO 1307	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				