

Hose for agricultural sprays type: **M-FLEX SPRAY 20-40 bar**

Schlauch für landwirtschaftliche Besprühen

Typ: **M-FLEX SPRAY 20-40 bar**

Рукав для сельскохозяйственного опрыскивания

тип: **M-FLEX SPRAY 20-40 bar**



- Wąż do oprysków rolniczych.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna mieszanka PCV odporna na pestycydy.
- Warstwa zewnętrzna: odporna na ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne specjalna mieszanka PCV.
- Wzmocnienie: 1 opłot tekstylny.
- Hose for spraying of pesticides and fertilizers in agriculture.
- Tube: special PVC compound resistant to pesticides and fertilizers.
- Cover: abrasion, ozone and weather resistant, special PVC compound.
- Reinforcement: 1 high tensile synthetic textile.
- Geeignet als Schädlingsbekämpfungsschlauch im Hochdruckbereich.
- Seele: spezielle PVC-Mischung, beständig gegen Schädlingsbekämpfungsmittel und Dünger.
- Decke: abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige, spezielle PVC-Mischung.
- Einlage: 1 hochzugfestes synthetisches Textilgewebe.
- Рукав для сельскохозяйственного опрыскивания.
- Внутренний слой: специальная смесь ПВХ, устойчива к пестицидам.
- Внешний слой: устойчива к истиранию, озону, метеоусловиям, специальная смесь ПВХ.
- Усиление: 1 текстильная оплетка.

ID	OD	WP	BP	R min	W	L	MADEJSKI industrial technology			
mm	cal / inch	mm	bar	PSI	bar	PSI	mm	g / m	m	
TBP 20 bar										
8,0	5/16	13,0	20,0	290,0	60,0	870,0	80,0	115,0	50	PWR-08 M-FLEX SPRAY /20BAR/
10,0	3/8	15,0	20,0	290,0	60,0	870,0	100,0	135,0	50	PWR-10 M-FLEX SPRAY /20BAR/
12,5	1/2	19,0	20,0	290,0	60,0	870,0	125,0	220,0	50	PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /20BAR/
16,0	5/8	23,0	20,0	290,0	60,0	870,0	160,0	290,0	50	PWR-16 M-FLEX SPRAY /20BAR/
19,0	3/4	26,0	20,0	290,0	60,0	870,0	190,0	345,0	50	PWR-19 M-FLEX SPRAY /20BAR/
25,0	1	33,5	20,0	290,0	60,0	870,0	250,0	530,0	50	PWR-25 M-FLEX SPRAY /20BAR/
TBP 40 bar										
8,0	5/16	14,0	40,0	580,0	120,0	1740,0	80,0	140,0	50	PWR-08 M-FLEX SPRAY /40BAR/
10,0	3/8	16,0	40,0	580,0	120,0	1740,0	100,0	175,0	50	PWR-10 M-FLEX SPRAY /40BAR/
12,5	1/2	20,0	40,0	580,0	120,0	1740,0	125,0	275,0	50	PWR-12.5 M-FLEX SPRAY /40BAR/
16,0	5/8	24,0	40,0	580,0	120,0	1740,0	160,0	350,0	50	PWR-16 M-FLEX SPRAY /40BAR/
19,0	3/4	28,0	40,0	580,0	120,0	1740,0	190,0	455,0	50	PWR-19 M-FLEX SPRAY /40BAR/
25,0	1	35,0	40,0	580,0	120,0	1740,0	250,0	640,0	50	PWR-25 M-FLEX SPRAY /40BAR/

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -10°C / +60°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Nadruk / Ink jet / Drücken / Надпись.

M-FLEX SPRAY W.P. 20-40 BAR							
Normy	ISO 1307	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Żółty / Yellow	Niebieski / Blue	Beżowy / Beige
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Gelb / Желтый	Blau / Голубой	Beige / Бежевый
Normen		Farben	✓				✓
Нормы		Цвет					