


MONTECARLO / L - A1

Wąż paliwowy dla jednostek pływających

Marine fuel delivery type: **MONTECARLO / L - A1**
Schiffskraft Lieferung Typ: **MONTECARLO / L - A1**
Рукав топливный для плавсредств тип: **MONTECARLO / L - A1**



- Wąż tłoczny do paliwa, przeznaczony do instalacji paliwowych na łodziach motorowych, statkach, jachtach, ognioodporny, elastyczny, nisko przepuszczalny.
- Warstwa wewnętrzna: czarna, nisko przepuszczalna, specjalna guma nitylowa.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma neoprenowa, czarna, odporna na wodę morską, ogień, ścieranie, warunki atmosferyczne, ozon.
- Wzmocnienie: 1 oplot tekstylny.
- Hose for discharge of fuel at fuel tanks in marine vehicles, flexible, flame resistant, low permeable.
- Tube: low permeable, nitrile black rubber.
- Cover: sea water, flame abrasion and weather resistant, smooth, special neoprene black rubber.
- Reinforcement: 1 high tensile synthetic textile.
- Druckschlauch für Kraftstoff in Kraftstofftanks von Marine Fahrzeugen, flexibel, flammwidrig.
- Seele: spezial Nitrilgummi mit niedrigem Kraftstoff Durchlässigkeit, schwarz.
- Decke: abriebfester, seewasser-, ozon- und witterungsbeständiger, flammwidriger, glatt, spezial Neopren-Gummi, schwarz.
- Einlage: 1 hoch reissfeste synthetische Textileinlage.
- Напорный шланг для топлива, предназначен для заправки судов и кораблей, огнеупорный, гибкий, низкопроницаемый.
- Внутренний слой: черная, низкопроницаемая специальная нитриловая резина.
- Внешний слой: черная, устойчивая к морской воде, огню, истиранию, метеоусловиям, озону, специальная неопреновая резина.
- Усиление: 1 текстильная оплетка.

ID		OD		WP		BP		R min		W		L		MADEJSKI industrial technology 
mm	cal / inch	mm		bar	PSI	bar	PSI	mm	mm	g / m		m		
5,0	-	11,0		3,4	49,0	14,0	203,0	50,0		120,0		50		PWB-05 MONTECARLO L-A1
8,0	5/16	16,0		3,4	49,0	14,0	203,0	80,0		240,0		50		PWB-08 MONTECARLO L-A1
10,0	3/8	19,0		3,4	49,0	14,0	203,0	100,0		320,0		50		PWB-10 MONTECARLO L-A1
13,0	1/2	22,0		2,5	36,0	10,0	145,0	130,0		390,0		50		PWB-13 MONTECARLO L-A1
16,0	5/8	26,0		2,5	36,0	10,0	145,0	160,0		520,0		50		PWB-16 MONTECARLO L-A1
19,0	3/4	29,0		2,5	36,0	10,0	145,0	190,0		590,0		50		PWB-19 MONTECARLO L-A1

Certyfikaty i dopuszczenia / Certificates and approvals
Zertifikat und Zulassung / Сертификаты и допускания



Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -35°C / +80°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

MARINE FUEL DELIVERY HOSE ISO 7840 A1 / SAE J 1527 USCG TYPE A1 R1 (SIZE mm) 2,5 bar

Normy	ISO 7840 A1 / SAE J 1527 USCG TYPE A1 R1	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Черный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				