

2SN M-FLEX LEADER PRO + Wąż wysokociśnieniowy



Hydraulic hose type: **2SN M-FLEX LEADER PRO +**
Hydraulikschlauch Typ: **2SN M-FLEX LEADER PRO +**
Гидравлический рукав тип: **2SN M-FLEX LEADER PRO +**



- Wąż dla wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych używających oleje hydrauliczne, smary mineralne i roślinne.
- Warstwa wewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje mineralne, roślinne i hydrauliczne.
- Warstwa zewnętrzna: specjalna guma syntetyczna odporna na oleje, ścieranie i warunki atmosferyczne, antystatyczna odporna na ogień.
- Wzmocnienie: 2 opłoty stalowe o wysokiej wytrzymałości.
- For high pressure hydraulic systems using hydraulic oils, mineral and vegetable lubricants.
- Tube: mineral, vegetable and hydraulic oil resistant special synthetic rubber.
- Cover: oil, abrasion and weather resistant special synthetic rubber.
- Reinforcement: 2 high tensile steel wire braids.
- Geeignet als Hochdruck Hydraulikschlauch für Landwirtschafts- und Baumaschinen zur Verwendung mit Mineral- und biologische Öle.
- Seele: spezielles, synthetisches Gummi, beständig gegen Hydrauliköle auf Mineral- und pflanzlicher Basis.
- Decke: spezielles, synthetisches Gummi, abriebfest, öl- und witterungsbeständig.
- Einlage: 2 Geflechtseinlagen aus hochzugfestem Stahldraht.
- Рукав для гидравлических систем высокого давления, использующих гидравлические масла, минеральные и растительные смазки.
- Внутренний слой: специальная синтетическая резина, стойкая к минеральным, растительным и гидравлическим маслам.
- Наружный слой: специальная синтетическая резина, стойкая к маслам, истиранию и атмосферным условиям.
- Армирование: 2 слоя высокопрочной стальной оплетки.

MADEJSKI industrial technology	DN	ID	OD	WP	BP	R min	W W	
		mm	mm	bar	bar	mm	g / m	
SMOOTH								
464.0600Z M-FLEX SMOOTH	6	6,3	14,2	450,0	1600,0	90,0	300,0	6001.0600YU
464.0800Z M-FLEX SMOOTH	8	7,9	16,0	420,0	1400,0	100,0	370,0	6001.0800YU
464.1000Z M-FLEX SMOOTH	10	9,5	18,0	385,0	1320,0	120,0	430,0	6001.1000YU
464.1300Z M-FLEX SMOOTH	12	12,5	21,1	345,0	1100,0	160,0	560,0	6001.1300YU
464.1600Z M-FLEX SMOOTH	16	15,9	24,4	290,0	1000,0	180,0	640,0	6002.1600YU
464.2000Z M-FLEX SMOOTH	19	19,1	28,3	280,0	860,0	220,0	820,0	6002.2000YU
464.2500Z M-FLEX SMOOTH	25	25,4	36,5	200,0	660,0	260,0	1170,0	6002.2500YU

Zakres temperatur / Temperature range / Temperaturbereich / Интервал температур: -40°C / +100°C okresowo / periodically / regelmäßig / периодически: +125°C.

Markowanie / Marking / Beschriftung / Маркировка: Taśma transferowa / Transfer tape / Transferband / Трансферная лента.

M-FLEX LEADER PRO		2SN DN... - .../... BAR		Max WP ...BAR Min BP ...BAR	EXCEEDS EN 853 2SN	
Normy	DIN EN 853	Kolor	Czarny / Black	Czerwony / Red	Zielony / Green	Niebieski / Blue
Norms		Colour	Schwarz / Чёрный	Rot / Красный	Grün / Зелёный	Blau / Голубой
Normen		Farben	✓			
Нормы		Цвет				