

(Connexoon RTS)	
Pierwszy krok	Połączenie z domem można rozszerzyć proponując użytkownikom oraz instalatorom prostą, atrakcyjną i dostępną ofertę połączenia elementów wyposażenia Somfy.
	Connexoon to pierwszy łatwy etap wejścia do świata Somfy Connect
	Mój dom wita mnie: dzięki geolokacji, brama wjazdowa i garażowa otwierają się automatycznie. W nocy, oświetlenie terenu włącza się automatycznie. Wszystkie elementy zamykają się, gdy tylko zaparkuję samochód.
	Wychodząc z domu, wystarczy raz kliknąć na smartfonie, by zamknąć wszystkie rolety i włączyć alarm.



Instalacja	
1	
2	
3	 www.somfy-connect.com
4	 (Tylko na smartfonach)

Specyfikacja techniczna	
Protokół/ Częstotliwość	RTS (433,050 – 434,790MHz ERP<10mW)
Zasięg sygnału radiowego	200 m w przestrzeni otwartej 20 m przez 2 ściany betonowe
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	110 x 71,5 x 24 mm
Masa	77 gramów
Zasilanie	mikroUSB 5VDC / 500mA Zasilanie 110/230V- 50/60 Hz (typu C/G/A/I)
Zużycie energii	120 mA (znamionowe) 5V
Złącza	1x Ethernet RJ45 1x Micro-B USB
Temperatura pracy	+5°C do +35°C
Kolor	Biały
Inne	Diody LED (czerwona/zielona) Przycisk "PROG" Przycisk "Select" Przycisk "Reset"
Zawartość opakowania	1x zasilacz USB 2x skrócone instrukcje obsługi 1x przewód RJ45, 1m 1x informacja prawna

CONNEXOON ACCESS

CONNEXOON WINDOW

Kategoria	Rodzaj	Maksymalne
Parowanie	Liczba kanałów RTS	24 + 6 (Select/Prog)
	Liczba urządzeń na kanał	1
	Liczba mostków HUE	1 (50 lamp)
System	Napęd w trybie "Ambiance/Mode"	20
	Napędy w programie czasowym	20
	Liczba timerów	8
	Użytkownicy (smartfon) na konto	4
Komunikaty	Powiadomienia (tylko pogodowe)	1



CONNEXOON
ACCESS

*"Každy z trybów, "I come back"("Wracam") i "I leave"("Wychodzę"), z aplikacji Access, oznacza 2 tryby.

** Liczba trybów wykorzystywanych przez wszystkich użytkowników, we wszystkich aplikacjach, nie może przekraczać 40.



CONNEXOON
WINDOW