

INNE AKCESORIA

Akumulator awaryjny



Pozwala na pracę napędu podczas braku zasilania

Nr ref. 9001001	103,00 zł
-----------------	-----------

Napięcie wyjściowe	9,6 V
Pojemność	1600 mAh
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +60°C
Rozmiar (wys. x dł. x gr.)	100 x 60 x 15 mm
Czas życia akumulatora*	3 lata
Min. autonomia	napęd RTS 5 cykli na dobę napęd io 3 cykle na dobę
Czas ładowania *	48 godzin

* dla temp. 20°C ; może zależeć od napędu, rozmiaru i wagi bramy oraz temperatury

Zewnętrzna antena RTS / Zewnętrzna antena io



Zwiększa zakres zdalnego sterowania.

antena RTS Nr ref. 2400472	86,90 zł
antena io Nr ref. 9013953	143,00 zł

Długość przewodu	8 m
Warunki pracy	od -20°C do +70°C
Wymiary (wys. x dł. x szer.)	202 x 30 x 30 mm
Rodzaj przewodu	koncentryczny ekranowany

Przełącznik kluczykowy przewodowy



Przełącznik kluczykowy ścienny do sterowania jednym napędem

Nr ref. 1841036	115,00 zł
-----------------	-----------

Typ sterowania	Impuls
Obciążalność styku	16 A - 230 V
Klasa izolacji	Klasa I - uziemienie
Wymiary	78 x 68 x 74 mm
Warunki pracy	od -20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP 54
Ilość kluczyków w zestawie	3

Klawiatura kodowa przewodowa



Zewnętrzna klawiatura do sterowania jednym lub dwoma urządzeniami automatyki - podświetlana.

Nr ref. 2400581	509,00 zł
-----------------	-----------

	Ilość	2
Wyjścia	Rodzaj	Dry contact - NO
	Aktywacja	Impuls, czas oczekiwania 1s
Zasilanie		9-32 V AC / 10,5-48 V DC
Maks. prąd przełączany		3 A
Klasa izolacji		Klasa III - bardzo niskie napięcie bezpieczne
Wymiary	Obudowa	147 x 124 x 56 mm
	Klawiatura	110 x 96 x 16 mm
Warunki pracy		od -20°C do +70°C
Stopień ochrony	Obudowa	IP 53
	Klawiatura	IP 65

