

## Klawiatura radiowa RTS



Nr ref. 1841030	191,00 zł
-----------------	-----------

Ilość kanałów:	2
Częstotliwość	RTS - 433,42 MHz
Zasięg radiowy:	30 m
Zasilanie:	3V - bateria CR2450
Wymiary (wys. x dł. x gr.):	104 x 74 x 28 mm
Warunki pracy:	od -20 °C do +70 °C
Stopień ochrony:	IP 54
Gwarancja:	2 lata

## KeytisNS RTS 2 kanałowy



### Kieszonkowy nadajnik RTS do sterowania 1 lub 2 urządzeniami

Nr ref. 1841026	59,80 zł
-----------------	----------

Ilość kanałów	2
Częstotliwość	RTS - 433,42 MHz
Zasięg radiowy	30 m
Zasilanie	3 V - bateria CR2430
Czas pracy baterii	2 lata
Wymiary (wys. x dł. x gr.)	70 x 41 x 15 mm
Warunki pracy	od -20°C do +60°C

## Nadajnik naścienny RTS



### Montowany na ścianie wewnątrz pomieszczeń nadajnik RTS do sterowania 1 lub 2 urządzeniami

Nr ref. 1841027	121,00 zł
-----------------	-----------

Ilość kanałów	2
Częstotliwość	RTS - 433,42 MHz
Zasięg radiowy	30 m
Zasilanie	3 V - bateria CR2430
Czas pracy baterii	2 lata
Wymiary (wys. x dł. x gr.)	104 x 74 x 26 mm
Warunki pracy	od -20°C do +60°C
Stopień ochrony:	IP 31

## Smoove Origin RTS łącznie z ramką Pure



Nr ref. 1811045	170,00 zł
-----------------	-----------

Ilość kanałów	1
Częstotliwość	RTS - 433,42 MHz
Zasilanie	3 V - bateria CR2430
Wymiary ramki (wys. x dł. x gr.)	80 x 80 x 10 mm
Wymiary modułu (wys. x dł. x gr.)	50 x 50 x 10 mm
Warunki pracy	od 0°C do +60°C
Stopień ochrony	IP 30

## Smoove 1 RTS Moduł czarny połysk + srebrna matowa ramka



Czarny Nr ref. 1811005	224,00 zł
Ramka Silver mat Nr ref. 9015025	36,50 zł

Ilość kanałów	1
Częstotliwość	RTS - 433,42 MHz
Zasilanie	3 V - bateria CR2430
Wymiary ramki (wys. x dł. x gr.)	80 x 80 x 10 mm
Wymiary modułu (wys. x dł. x gr.)	50 x 50 x 10 mm
Warunki pracy	od 0°C do +60°C
Stopień ochrony	IP 30