


URZĄDZENIA AUTOMATYKI CZASOWEJ io, PILOTY DO ZARZĄDZANIA SCENARIUSZAMI io

Nr ref. 1 805 228	CHRONIS io - Chronis io to zegar, który steruje automatycznie lub pozwala sterować ręcznie grupą urządzeń w domu (rolety, żaluzje fasadowe i zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne). - Rozwiązanie radiowe w technologii io-homecontrol® jednokierunkowe (1W). 4 polecenia automatyczne dziennie. - Duży, podświetlany wyświetlacz ułatwiający odczyt wyświetlanych informacji. - Przycisk wyboru trybu (automatyczny, manualny, zmienny losowo). - Funkcje: góra, dół, stop, pozycja komfortowa „MY” - Funkcja zmierzchu do automatycznego zamykania urządzeń po zmroku. - Funkcja kopiuji/wklej dla sprawnego i łatwego programowania. - Tryb ON: zegar jest aktywny, urządzenia wykonują określone działania w godzinach, które zostały zdefiniowane (możliwość zaprogramowania maksymalnie 4 indywidualnych czasów otwierania i zamykania dla każdego z dni tygodnia). - Tryb zmienny losowo, symulacja obecności: dom ożywa w sposób autonomiczny dzięki programowaniu czasowemu. - Tryb manualny, zegar OFF, centralizacja: zegar jest nieaktywny, użytkownik steruje urządzeniami ręcznie. - Wstępne programowanie fabryczne. - Automatyczna zmiana czasu na zimowy/letni. - Wskaźnik niskiego poziomu energii. - W zestawie uchwyt naścienny. Częstotliwość: io 868 - 870 MHz Temperatura użytkowania: - 20° / + 60°C Długość: 120 mm Szerokość: 80 mm Waga: 21 mm Napięcie: 2 x 1,5 V Stopień ochrony: IP 20	
Nr ref. 1 811 407	NINA TIMER io - Pilot z automatyką czasową do zarządzania scenariuszami. - Dotykowy ekran z intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem. - Nowoczesny desig. - Pilot z informacją zwrotną, aby mieć pewność, że polecenie zostało wykonane. - Aż do 50 indywidualnych urządzeń i do 30 grup. - Natural Motion: steruj urządzeniami prostym ruchem - Podstawa i zasilacz w komplecie. - Dopasowanie do wnętrza poprzez wykorzystanie etui w kolorach: niebieski, fioletowy, zielony. Długość: 144,7 mm Szerokość: 60,8 mm Głębokość: 22,4 mm Waga: 0,117 kg Bateria: litowa Stopień ochrony: IP20 Zasilanie: Bateria 3,7V Częstotliwość: io 868 - 870 MHz Temperatura użytkowania: 0° / + 45°C	

SUNIS II WIREFREE io

Nr ref. 1 818 285	CZUJNIK SŁONECZNY SUNIS II Wire Free io - Radiowy czujnik słoneczny io bezprzewodowy i autonomiczny na fasadę budynku, do ochrony przeciwsłonecznej dzięki połączeniu z roletami, markizami, osłonami zewnętrznymi, pergolami i żaluzjami fasadowymi. - Zarządza opuszczaniem i podnoszeniem urządzeń w zależności od natężenia światła słonecznego z uwzględnieniem ustawionego progu działania czujnika słonecznego. Mierzy natężenie światła słonecznego od świtu do zmierzchu. - Czujnik współpracuje ze sterownikami: - Smoove AM i Situo AM bez informacji zwrotnej (1W). - Soliris Smoove Uno i Chronis Smoove Uno S - aplikacjami TaHoma® Premium i Connexoon. - Zasilanie: baterie, 2xLR06/AA. - Zakres progu pomiaru natężenia światła słonecznego: od 50 do 100 k Lux. - Kąt detekcji promieni słonecznych: 120°. - Regulacja progu działania: na czujniku Sunis II (gdy używany jest wraz z punktami sterowania bez informacji zwrotnej) i w aplikacji TaHoma® lub Connexoon. Funkcje dostępne z aplikacji TaHoma® lub Connexoon: - Regulacja progu wyzwalania scenariuszy w zależności od aktualnej temperatury lub stopnia nasłonecznienia. - Powiązanie scenariusza z wartościami progowymi działania czujnika (powyżej i poniżej progu), żeby był automatycznie odtwarzany zgodnie z ustawionym progiem. - Programowanie według godzin i dni. - Wysyłanie informacji przez email lub sms o aktywacji scenariusza zgodnie z osiągniętym progiem. Długość: 78 mm Szerokość: 78 mm Grubość: 37 mm Bateria: AA (LR06) Napięcie: 2 x 1,5 V Stopień ochrony: IP 34	 
Nr ref. 1 818 291*	ZESTAW CZUJNIK SŁONECZNY SUNIS II io + SITUO 5 VARIATION AM Dostępne funkcje: - Regulacja progu wyzwalania scenariuszy w zależności od aktualnej temperatury lub stopnia nasłonecznienia. - Powiązanie scenariusza z wartościami progowymi działania czujnika (powyżej i poniżej progu), żeby był automatycznie odtwarzany zgodnie z ustawionym progiem. Zawartość zestawu: - Pilot SITUO 5 io Variation - Czujnik SUNIS II io	
Nr ref. 1 818 290*	ZESTAW CZUJNIK ŚWIATŁA SUNIS II io + SMOOVE AM Dostępne funkcje: - Regulacja progu wyzwalania scenariuszy w zależności od aktualnej temperatury lub stopnia nasłonecznienia. - Powiązanie scenariusza z wartościami progowymi działania czujnika (powyżej i poniżej progu), żeby był automatycznie odtwarzany zgodnie z ustawionym progiem. Zawartość zestawu: - Nadajnik SMOOVE io AM. - Czujnik SUNIS II io.	

* Termin dostawy ustalany indywidualnie.