

somfy®	15/07/2019	DANE TECHNICZNE NAPĘDÓW SUNEА CSI IO	DOC153050 001 TDST Sunea CSI IO
---------------	------------	---	---------------------------------------

Rodzaj głowicy	Okrągła - Średnica 95mm - Grubość 32mm
Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz +/- 3%
Tolerancja napięcia zasilania	195,5 - 255 V AC
Czas pracy - zabezpieczony termicznie	4 minuty zgodnie z normą EN 60335-2-97
Ilość żył w przewodzie zasilania	3
Przekrój żyły przewodu	0,75 mm ²
Rodzaj układu wyłączników krańcowych	Elektroniczny
Pojemność UWK	241 obrotów
Powtarzalność	< ± 5°
Stopień ochrony	IP 44
Klasa ochronności	Klasa I
Rysunki interfejsu	Interfejs zabieraka LT50 206821- Interfejs adaptera LT50 206822
Radio frequency	868-870 MHz (trzy zakresy)
Kodowanie	Kod z możliwościami minimum 2 ⁴⁸
Pojemność pamięci	Maksymalnie 9 nadajników 1W - brak ograniczeń dla nadajników 2W
Antena	Zintegrowana
Zasięg	20 m przez 2 ściany żelbetowe
RE TTE (Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych)	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Bezpieczeństwo	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Kompatybilność elektromagnetyczna	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Częstotliwość radiowa	http://www.somfy.com/ce/index.cfm
Przeznaczenie	Przeznaczeniem Sunea CSI io jest zmotoryzowanie zarówno markiz kasetowych jak i standardowych z awaryjnym manualnym sterowaniem
Najmniejszy pierścień wyłącznika krańcowego do rury Ø	50 x 1,5 mm
Przełożenie przekładni CSI	"1/29"
Wysiłek związany z pracą korby	Maksymalnie 8,5 Nm dla napędu 50 Nm
Zakres temperatury pracy	Normalne użytkownie: od -10°C do +50°C Wyjątkowe użytkowanie (20% okresu użytkowania, ale nie jednocześnie): -20°C to +70°C
Poziom hałasu	Stosownie do pomiarów SOMFY (tylko w celach informacyjnych). Gorsza wartość: w kierunku obciążenia przez 10 sekund.

	Nm	obr./min.		mm	mm	mm	mm	W	A	°C		kg	dBA	mm	µF
Opis	Znamionowy moment obrotowy	Znamionowa prędkość obrotowa	Nr ref.	L1 maks.	L2 (±3 mm)	L3 maks.	Rura napędu	Moc znamionowa	Prąd znamionowy	Termiczne odłączenie	Rodzaj hamulca	Waga	Hałas	Stator	Kondensator
SUNEА CSI IO 20/17 VVF	20	17	5 138 699	696	684	720	650	160	0,75	150	Przesuwany	2,7	53	70	5,5
SUNEА CSI IO 20/17 RNF	20	17	5 148 166	696	684	720	650	160	0,75	150	Przesuwany	2,7	53	70	5,5
SUNEА CSI IO 30/17 VVF	30	17	5 138 698	696	684	720	650	240	1,1	150	Przesuwany	3,1	55	100	7
SUNEА CSI IO 30/17 RNF	30	17	5 148 165	696	684	720	650	240	1,1	150	Przesuwany	3,1	55	100	7
SUNEА CSI IO 40/12 VVF	40	12	5 139 897	696	684	720	650	240	1,1	150	Przesuwany	3,1	55	100	7
SUNEА CSI IO 40/12 RNF	40	12	5 148 164	696	684	720	650	240	1,1	150	Przesuwany	3,1	55	100	7
SUNEА CSI IO 50/12 VVF	50	12	5 139 896	696	684	720	650	240	1,1	150	Przesuwany	3,1	55	100	7
SUNEА CSI IO 50/12 RNF	50	12	5 148 163	696	684	720	650	240	1,1	150	Przesuwany	3,1	55	100	7

somfy®	15/07/2019	DANE TECHNICZNE NAPĘDÓW SUNEА CSI IO	DOC153050 001 TDST Sunea CSI IO
---------------	------------	---	---------------------------------------

OKABLOWANIE	Zero	Niebieski
	Faza	Brązowy
	Ochrona	Zielono-żółty

