

	14/04/2017OXIMO 40 Wirefree RTS OEM DANE TECHNICZNE										TDST DOC140511 000			
											Oximo 40 WF RTS OEM			
Rodzaj główki	Główka okrągła													
Nominalne zasilanie	12V DC													
Tolerancja napięcia zasilania	11,8V - 15V													
Ilość żył w przewodzie	3 żyły - 1 wtyczka													
Przekrój żyły	0,75 mm2													
Typ wyłącznika krańcowego (L.S.U.)	Elektroniczny													
Maksymalny czas pracy dla wyłącznika L.S.U.	Ograniczenie do 3 minut ciągłej pracy w jednym kierunku													
Powtarzalność zatrzymania	+/-5°													
Stopień zabezpieczeń	IP 44													
Klasa ochronności	Klasa III													
Automatyczna regulacja położenia krańcowych	W trybie automatycznym lub półautomatycznym: co 56 cykli													
Pojemność pamięci dla nadajników i czujników	12 nadajników + 3 czujniki													
Niekompatybilne akcesoria	ABS wheel: brak kompatybilności - Differential: brak kompatybilności - EMS: brak kompatybilności													
Częstotliwość	433,42 MHz													
Spoczynkowy pobór mocy	350µA													
Basic crown for tube Ø	40 X 1,5mm													
Zakres temperatur pracy	Normalne użytkowanie: -20°C do +60°C													
Poziom hałasu	Proszę sprawdzić tabelę poniżej. Według pomiarów SOMFY (tylko informacyjnie). Najgorsza wartość: z obciążeniem podczas 10 sekund ruchu do góry.													
Zastosowanie	Rolety zewnętrzne													
Diameter range	Ø40													
Protokół radiowy	RTS U80													
Kompatybilność akumulatorów	Tylko akumulatory dostarczane przez SOMFY (typ NimH)													
Kompatybilność panelu słonecznego	Tylko panele słoneczne dostarczane przez SOMFY (typ resin)													
Kompatybilność przewodów	Tylko praca ze specjalnym przewodem Y (podłączenie akumulatora i panelu słonecznego)													
Opis	Nm	obr/min	mm	mm	mm	mm	W	A	°C		kg	dBA	mm	µF
	Nominalny moment obrotowy	Nominalna prędkość obrotowa	L1 max.	L2 (±3 mm)	L3 max.	rura	Moc znamionowa	Znamionowy pobór prądu	Aktywacja termiczna	Hamulec	Waga	Hałas	Stojan	Kondensator
OXIMO 40 WF 3/23 RTS OEM	3	23	457	433	470	398	17	1,4	brak	magnetyczny	0,8	68	brak	brak
OXIMO 40 WF 6/18 RTS OEM	6	18	457	433	470	398	26	2,2	brak	magnetyczny	0,8	70	brak	brak
OXIMO 40 WF 10/12 RTS OEM	10	12	457	433	470	398	29	2,4	brak	magnetyczny	0,8	72	brak	brak

